



WhatsApp 8 926 331 771 9



Viber 8 926 331 771 9

Телефон: (926) 331-771-9

e-mail: propitki@iyy.ru

www.iyy.ru

Заказ с 9-00 до 21-00, доставка с 9-00 до 24-00

Прайс-лист

Наименование продукции	Срок службы покрытия внутри / снаружи помещений	Расход, г/м2	цены с 08-08-2018 г	
			фасовка ПЭТ тара	розница цена
Высокоэффективные огнебиозащитные неосолевые пропитки для дерева (защита до 100 лет)				
ПИРИЛАКС® надежно защищает дерево от огня. Сильнодействующий антисептик эффективно уничтожает грибок, плесень, жука-древоточца, термитов и препятствует их повторному появлению. Убирает почернение. Пропитка, взаимодействуя с древесиной, образует с ней негниющий и негорючий комплекс. Древесина становится трудновоспламеняемой, и нераспространяющей пламя. Пирилакс - сильный консервант и значительно замедляет естественный процесс ветхания и разрушения. После обработки древесины приобретает янтарный оттенок, который может быть изменен с помощью подходящих ЛКМ, при этом срок защитного действия Пирилакса увеличивается. В сухих отапливаемых помещениях срок службы достигает 100 лет. Обработка производится от -15° до +50° градусов. Срок хранения - 5 лет при температуре от -50° до +50° градусах. Пирилакс безопасен для человека и домашних животных.	ПИРИЛАКС®-ТЕРМА (СС-20) для внутренних работ (дома, бани, сауны, бассейны)	биозащита 20 лет огнезащита 16 лет	биозащита 100 огнезащита 280/180 (400)	3,5 кг 1 300 11кг 3 700 бочка 26кг 8 200 бочка 50кг 13 000
	ПИРИЛАКС®-КЛАССИК для наружных и внутренних работ (стены домов, заборы, лаги, черновой пол, цокольные, подвальные помещения)	биозащита 20/7.5 лет огнезащита 16/5 лет	биозащита 100 огнезащита 280/180 (400)	3,5кг 1 300 11кг 3 700 бочка 24кг 7 300 бочка 50кг 13 000
	ПИРИЛАКС®-ЛЮКС Многократно усилен антисептический эффект. Для зон риска внутри и снаружи помещений (сырые места, контакт с землей, подвалы, парники)	биозащита 25/10 лет огнезащита 16/5 лет	биозащита 100 огнезащита 280/180 (400)	3,3кг 1 550 10,5кг 4 650 бочка 24 кг 9 950 бочка 50кг 17 050
ПИРИЛАКС®-PRIME - экологичная огнезащитная пропитка содержит высокоэффективный невымываемый антисептик. Наносится при температуре от -6° до +50°С кистью, валиком, распылением. После обработки древесины не меняет цвет и уже через 24 часа может быть обработана любым ЛКМ. ЛКМ препятствуют вымыванию антипирена и существенно продлевают срок сохранения огнезащиты. Наилучшим образом для этих целей подходит защитно-декоративная пропитка KRASULA®, которая обладает уникальным свойством усиления огнезащитного эффекта ПИРИЛАКС-PRIME, переводя вторую группу огнезащитного эффекта в первую. (См. на обороте описание KRASULA)	огнебиозащита 5 лет/зависит от срока службы ЛКМ	огнезащита 200+ KRASULA/200	3,2 кг 1 050 10 кг 3 000 бочка 22кг 6 100 бочка 46 кг 10 700	
Долговременные огнебиозащитные пропитки - (защита до 30 лет)				
ОЗОН®-007 антипирен, антисептик для чердачных конструкций и стропил. Надолго обеспечивает высокий уровень огнезащиты при малом расходе. Быстро впитывается в дерево и наносится за один прием без межслойной сушки. Обработанная поверхность не меняет цвет, не имеет выделов и может быть окрашена любыми ЛКМ. Раствор нейтрален, без цвета, запаха, легко колеруется. Безвреден для человека и домашних животных. Обработку проводят от -25°С до +50°С	готовый раствор	огнезащита 11 лет / 3 года скрытые полости 30 лет	огнезащита 300/200 г/м2 (257/171 мл/лм2)	бочка 48кг 5 070
	концентрат разводится до готовности 1л конц + 3.0 л воды (1кг конц + 1.9 кг воды)			ведро 5кг 1 450 ведро 16кг 4 280 бочка 65кг 16 250
МИГ®-09 для древесины - антипирен-антисептик для чердачных помещений и стропильных систем. Сухой концентрат в мешках. Растворяется в холодной воде за 2 минуты, в соотношении 1:5	до 12 лет	100/50	мешок 25кг	2 200
Высокоэффективные неосолевые антисептики и дезинфекторы				
НОРТЕКС®-ДОКТОР для ДРЕВЕСИНЫ / БЕТОНА - сильнодействующий антисептик для лечения пораженной и защиты здоровой древесины/ бетона, камня, кирпича. Уничтожает грибок, плесень, жука-древоточца, препятствует их появлению. Для обработки жилых помещений, мест с повышенной влажностью (подвалы, парники, погреб, овощехранилища, помещения для домашних животных, ванные комнаты), для срубов на выдержке, стройматериалов. Не тонирует древесину, не образует пленки. Безвреден для человека и животных. Наносится от 0° до +40°С	10 / 5 лет	120	3 кг 550	
			9,5 кг 1 690	
			бочка 21кг 3 300	
			бочка 43кг 5 600	
НОРТЕКС®-ЛЮКС для ДРЕВЕСИНЫ / БЕТОНА - антисептик для сильно пораженной грибом древесины / бетона, камня, кирпича и т.д. Глубоко проникает в древесину /бетон и прекращает распространение грибка. Для мест, эксплуатируемых в экстремальных условиях (сырость, контакт с землей), для подвалов, фундаментов, погребов, овощехранилищ, помещений для животных. Не тонирует и не осветляет поверхность. Безопасен для человека и животных. Температура обработки от 0° до +50°С	18 / 8 лет	80	2,8 кг 880	
			9,0 кг 2 600	
			бочка 20 кг 5 450	
			бочка 40кг 9 000	
НОРТ®ЕКС-ДОКТОР ЗИМНИЙ - высокоэффективный антисептик для обработки древесины в условиях пониженной температуры (до -10 С). Не тонирует Поверхность.	5 / 2 лет	160	21 кг 4 000	
			43 кг 6 700	
НОРТЕКС -ТРАНЗИТ концентрат для древесины. Антисептическая пропитка для кратковременной защиты древесины от плесени, жука-древоточца. Для обработки строительных материалов, свежесрубленной древесины с любой влажностью на период транспортировки, хранения, естественной сушки.	3-18 мес	80	19 кг 10 500	
			41 кг 21 500	
Антисептик для древесины НОРТ® - высокоэффективная антисептическая пропитка для обработки конструкций из древесины и материалов на её основе, а также бетона, камня, кирпича внутри строений и снаружи под навесом, в т.ч. перед нанесением ЛКМ, наклеиванием обоев и др. Подходит для обработки срубов, стройматериалов на период транспортировки и хранения. Не тонирует древесину.	7 лет внутри 5 лет - снаружи под навесом 1 год - срубы, стройматериалы	120	9 кг 700	
			4,5 кг 400	

<p>NORTEX®-ECO универсальный антисептик с моющим эффектом для обработки любых видов поверхностей. Удаляет загрязнения, уничтожает и предотвращает развитие плесневых и древоокрашающих грибов, водорослей, мха, препятствует размножению болезнетворных микроорганизмов, вирусов, бактерий. Подходит для добавления в строительные растворные смеси.</p>		для профилированной разводить 1:100 для лечения использовать Неразведенный	Буылка 0,9 кг	350
			Буылка 0,3кг	270
<p>NORTEX®-Alfa - невывываемый высокоэффективный антисептик для наружных и внутренних работ на алкидной основе. Подходит для любых материалов (древесины, кирпича, камня, бетона, а также различных видов тканей, джута, пакли, поролона и т.д.).Может быть использован для обработки садовой мебели, заборов, тротуарной плитки, игровых площадок, качель (в т.ч. мягких сидений) и др. Не тонирует поверхность. Производится под заказ.</p>	20 /10 лет	80-150	0,75кг	700
<p>НОРТ®ЕКС-ОТБЕЛИТЕЛЬ для древесины - для осветления старой потемневшей древесины без следов трухлявости и поражения плесневыми грибами. Состав двухкомпонентный, поставляется в комплекте "Компонент "А"+ "Компонент"Б". Производится под заказ.</p>		Компоне нт А 200-250 Компоне нт Б 150-200	бочка 90кг "А"-50кг "Б" — 40кг	14 300



WhatsApp 8 926 331 771 9



Viber 8 926 331 771 9

Телефон: (926) 331-771-9

Заказ с 9-00 до 21-00 ,доставка с 9-00 до 24-00

Прайс-лист

	Срок службы покрытия внутри / снаружи помещений	Расход, г/м2	фасовка ПЭТ тара	цена розница
Лакокрасочная продукция с антисептическим эффектом				
<p>НОРТЕКС®-ГРУНТ. Универсальная акриловая антисептическая грунтовка для деревянных, каменных, бетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей, гипсокартона. Для наружных и внутренних работ.</p>	нанесение по мере необходимости	90-100	ведро 3,3кг	450
			ведро 10,5кг	1300
<p>НОРТ®ОВСКАЯ КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ (БЕЛОСНЕЖНАЯ). Обладает антисептическими свойствами. Пожаробезопасная водно-дисперсионная краска для защиты деревянных, бетонных, каменных, кирпичных поверхностей внутри зданий. Высокоукрывистая. Моющаяся Соответствует показателям Г1,РП1,В1,Д1,Т1 (КМ1)</p>	6 лет в отапливаемых помещениях	120	ведро 4,5кг	850
			ведро 15кг	2 650
<p>KRASULA® - декоративная высокоэффективная антисептическая пропитка для дерева. Уничтожает грибок, плесень, жука-древоточца. Легко принакает в древесину без образования поверхностной плёнки, тем самым исключается отслаивание и растрескивание. Содержит цветостойкие мелкодисперсные пигменты, натуральные масла, УФ-фильтр. Подчеркивает естественную структуру древесины, придает ей водо- и грязеотталкивающие свойства. Дышащее паропроницаемое покрытие поддерживает оптимальную влажность древесины, препятствует растрескиванию и позволяет наносить пропитку на свежеспиленную древесину с естественной влажностью до 65%.</p>	7/5 лет	100-250	ж/б 0,95 л	300
			ж/б 3,3л	950
			ж/б 11л	2 750
<p>KRASULA® для бань и саун - сильнейший антисептический защитный водно-дисперсионный состав с натуральным воском. Защищает дерево от потемнения (из-за воды, грязи, копоти, плесени и грибка). Образует покрытие с сильными водоотталкивающими свойствами, не препятствующее дыханию древесины. Сохраняет естественный внешний вид и запах древесины, безопасен для человека. Позволяет обрабатывать древесину любой влажности. Обработанную поверхность можно мыть неабразивными моющими и дезинфицирующими средствами.</p>	5 лет внутри парных и моечных/7 лет в комнатах отдыха	60-180	ж/б 0,9 л	300
			ж/б 2,7л	850
<p>KRASULA®для интерьеров защитно-декоративный состав на водной основе для внутренних работ и снаружи под навесом. Для обработки древесины и материалов на ее основе, а так же обоев под покраску с целью повышения водо- и грязезащитных, антисептических свойств древесины. Образует полуглянцевое шелковистое покрытие, базовая линейка из 10 цветов</p>	7 лет внутри помещений с повышенной влажностью/10 лет в отапливаемых помещениях/2 лет внутри отапливаемых помещений	70-250	0,9 кг	320
			2,9 кг	1 000
			9,5 кг	3 100
<p>KRASULA®масло для полков. Защитное покрытие для обработки деревянных поверхностей в банях и саунах: полки, опоры для спины, скамейки, подголовники.</p>	обновлять по мере необходимости	60-80	0.25 кг	300
<p>KRASULA® для древесины тика. Состав разработан для ухода и защиты наружных и внутренних поверхностей из древесины тика. Подходит для обработки элементов морских судов выше ватерлинии, настилов палуб, а также террас, деревянных конструкций бассейнов, садовой и домашней мебели, других элементов интерьера. производится под заказ.</p>	7 лет внутри помещений/3 года снаружи под навесом/ 1 год Снаружи	40-70	0.8 кг	1 660
			2.6 кг	4 750
<p>KRASULA® защитная краска для торцов (белая)- Белая краска для защиты торцов древесины. Образует дышащее гидрофобное невывываемое покрытие, защищает от биологических поражений (синевы, плесени, гнили) и атмосферных воздействий, препятствию деформированию древесины и потемнению от УФ, снижает растрескивание торцевых поверхностей. Содержит водоотталкивающий воск.</p>	5 лет снаружи/7 лет внутри отапливаемых помещений/10 лет внутри отапливаемых помещений	250-350	ж/б 1,3кг	550
			ведро ж/б 4,5кг	1 700
			ведро 15кг	4 600
Термоуплотнительная лента				
<p>ЛТСМ-1 -самоклеющаяся термоуплотнительная лента. Ширина 20мм, толщина 2 мм. Коэффициент вспучивания - не менее 20</p>	10 лет		рулон 6,6 м	580
	10 лет		Рулон 25 м	2 000